

TECHNISCHE DATEN



ENERGIE A

EC INSIDE
nur 47 dB (A)

Verfügbare Breiten in cm

60 | 70 | 80 | 90 | 110 | 120

Energieeffizienzklasse

A

Jahresverbrauch in kWh

36,4 | 36,4 | 34,2 | 34,2 | 38,6 | 38,6

Fluiddynamische Effizienzklasse

A

Beleuchtungseffizienzklasse

A

Klasse Fettabscheidegrad

B

Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re 20 µPA)

48 | 48 | 47 | 47 | 51 | 51

Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re 1 pW)

60 | 60 | 59 | 59 | 62 | 62

Leistungsstufen

3 + Powerstufe (P)

Lüfterleistung freiblasend, m³/h

630 | 630 | 630 | 630 | 760 | 760

Leistungsaufnahme Lüfter, W

170

LED, W

12,7 | 12,7 | 14,2 | 14,2 | 20 | 20

LED-Kochfeldausleuchtung, LUX

390 | 390 | 470 | 470 | 600 | 600

Rohranschluss, Ø in mm

150

LED-Farbtemperatur, K

2.700 - 6.500

Gewicht netto, kg

27 | 28 | 31 | 32 | 36 | 37

Nachlauf-Funktion für Umluftbetrieb

✓ konfigurierbare Automatik

Sättigungsanzeige Umluftfilter

✓

Empf. Abstand zum Kochfeld

50 cm, bei Gaskochfeld 65 cm